Ø50 VOLTA 50 K7 G1 A1 B1

ELETTRONICO FILARE - TENDE / WIRED ELECTRONIC - AWNINGS


TESTA STANDARD / STANDARD HEAD

Motore tubolare con finecorsa elettronico filare specifico per applicazioni su tende a caduta bracci laterali, tende a bracci (in modalità manuale) e tende a bracci con cassonetto (modalità semi automatica) .
Tubular motor with wired electronic end limit switch specific for lateral arms awnings, awnings with arms (manual setting mode) and cassette awnings with arms (semi automatic setting mode).

VOLTA 50 K7

- **Ø50 Motore tubolare con finecorsa elettronico filare**
- **Testa motore standard**
- **2 fine corsa**
- **Regolazione del finecorsa semiautomatica tramite pulsante**
- **Opzione di regolazione manuale dei finecorsa tramite pulsante**
- **Azionamento da pulsante**
- **Collegabile in parallelo**
- **Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS tramite ricevente esterna RTW**
- **Compatibile con la gamma di controlli radio RTW tramite ricevente esterna RTW**
- **Chiusura perfetta del cassonetto mantenuta nel tempo**
- **Compensazione automatica della tensione della tenda**
- **Avvertenze e manuale d'uso** (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- **Possibilità di personalizzazione**

- Ø50 Tubular motor with wired electronic end limit switch
- Standard motor head
- 2 end limits
- Semi-automatic end limits setting with button
- Optional manual end limits setting with button
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system via external RTW receiver
- Compatible with RTW radio controls via external RTW receiver
- Cassette perfect closure always maintained
- Automatic fabric deformation compensation
- Warnings and instruction manual (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- Possibility of customization



NELL' IMBALLO / IN THE PACKAGE:

- **Motore**
- **Avvertenze e manuale d'uso**

- Motor
- Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- **Alimentazione** / Power supply**: 230 V ~ / 50 Hz**
- **Tipologia cavo** / Cable type: **H05 VVF 4 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco** / White
- **Grado di protezione** / Protection rating: **IP44**
- **Certificazioni** / Certifications: **CE - VDE - NF - CMIM**
- **Made in Italy**



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÁ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2241564	**VOLTA 50 K7 10/17 G1 A1 B1**	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	523 mm	1,98 Kg
2243685	**VOLTA 50 K7 20/17 G1 A1 B1**	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	628 mm	2,12 Kg
2245542	**VOLTA 50 K7 30/17 G1 A1 B1**	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg
2246148	**VOLTA 50 K7 35/17 G1 A1 B1**	35 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg
2247460	**VOLTA 50 K7 40/17 G1 A1 B1**	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg
2248104	**VOLTA 50 K7 45/12 G1 A1 B1**	45 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg
2249455	**VOLTA 50 K7 50/12 G1 A1 B1**	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg

Ø50 VOLTA 50 K7 G1 A2 B1

ELETTRONICO FILARE - TENDE / WIRED ELECTRONIC - AWNINGS

TESTA PERNO QUADRO INTEGRATO / HEAD WITH INTEGRATED SQUARE PIN

Motore tubolare con finecorsa elettronico filare specifico per applicazioni su tende a caduta bracci laterali, tende a bracci (in modalità manuale) e tende a bracci con cassonetto (modalità semi automatica) .
Tubular motor with wired electronic end limit switch specific for lateral arms awnings, awnings with arms (manual setting mode) and cassette awnings with arms (semi automatic setting mode).

VOLTA 50 K7

- **Ø50 Motore tubolare con finecorsa elettronico filare**
- **Perno quadro integrato nella testa motore**
- **2 fine corsa**
- **Regolazione del finecorsa semiautomatica tramite pulsante**
- **Opzione di regolazione manuale dei finecorsa tramite pulsante**
- **Azionamento da pulsante**
- **Collegabile in parallelo**
- **Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS tramite ricevente esterna RTW**
- **Compatibile con la gamma di controlli radio RTW tramite ricevente esterna RTW**
- **Chiusura perfetta del cassonetto mantenuta nel tempo**
- **Compensazione automatica della tensione della tenda**
- **Avvertenze e manuale d'uso** (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- **Possibilità di personalizzazione**

- Ø50 Tubular motor with wired electronic end limit switch
- Square pin integrated in the motor head
- 2 end limits
- Semi-automatic end limits setting with button
- Optional manual end limits setting with button
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system via external RTW receiver
- Compatible with RTW radio controls via external RTW receiver
- Cassette perfect closure always maintained
- Automatic fabric deformation compensation
- Warnings and instruction manual (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- Possibility of customization

NELL' IMBALLO / IN THE PACKAGE:

- **Motore**
- **Avvertenze e manuale d'uso**

- Motor
- Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- **Alimentazione** / Power supply**: 230 V ~ / 50 Hz**
- **Tipologia cavo** / Cable type: **H05 VVF 4 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco** / White
- **Grado di protezione** / Protection rating: **IP44**
- **Certificazioni** / Certifications: **CE - VDE - NF - CMIM**
- **Made in Italy**



BLU - Comune
BLUE - Common
MARRONE - Salita o discesa
BROWN - Ascent or descent
NERO - Salita o discesa
BLACK - Ascent or descent
GIALLO/VERDE - Terra
YELLOW/GREEN - Ground

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÁ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2241563	**VOLTA 50 K7 10/17 G1 A2 B1**	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	599 mm	1,99 Kg
2243684	**VOLTA 50 K7 20/17 G1 A2 B1**	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	634 mm	2,13 Kg
2245541	**VOLTA 50 K7 30/17 G1 A2 B1**	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	664 mm	2,27 Kg
2246147	**VOLTA 50 K7 35/17 G1 A2 B1**	35 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	664 mm	2,27 Kg
2247459	**VOLTA 50 K7 40/17 G1 A2 B1**	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	664 mm	2,27 Kg
2248103	**VOLTA 50 K7 45/12 G1 A2 B1**	45 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	664 mm	2,27 Kg
2249454	**VOLTA 50 K7 50/12 G1 A2 B1**	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	664 mm	2,27 Kg


Ø50 VOLTA 50 K7 G1 A10 B1

ELETTRONICO FILARE - TENDE / WIRED ELECTRONIC - AWNINGS

TESTA A STELLA / STAR HEAD - BOX 1

Motore tubolare con finecorsa elettronico filare specifico per applicazioni su tende a caduta bracci laterali, tende a bracci (in modalità manuale) e tende a bracci con cassonetto (modalità semi automatica) .
Tubular motor with wired electronic end limit switch specific for lateral arms awnings, awnings with arms (manual setting mode) and cassette awnings with arms (semi automatic setting mode).

VOLTA 50 K7



- **Ø50 Motore tubolare con finecorsa elettronico filare**
- **Testa a stella**
- **2 fine corsa**
- **Regolazione del finecorsa semiautomatica tramite pulsante**
- **Opzione di regolazione manuale dei finecorsa tramite pulsante**
- **Azionamento da pulsante**
- **Collegabile in parallelo**
- **Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS tramite ricevente esterna RTW**
- **Compatibile con la gamma di controlli radio RTW tramite ricevente esterna RTW**
- **Chiusura perfetta del cassonetto mantenuta nel tempo**
- **Compensazione automatica della tensione della tenda**
- **Avvertenze e manuale d'uso** (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- **Possibilità di personalizzazione**

- Ø50 Tubular motor with wired electronic end limit switch
- Star head
- 2 end limits
- Semi-automatic end limits setting with button
- Optional manual end limits setting with button
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system via external RTW receiver
- Compatible with RTW radio controls via external RTW receiver
- Cassette perfect closure always maintained
- Automatic fabric deformation compensation
- Warnings and instruction manual (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- Possibility of customization

IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- **1 Motore - testa a stella**
- **1 Avvertenze e manuale d'uso**

- 1 Motor - star head
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- **Alimentazione** / Power supply**: 230 V ~ / 50 Hz**
- **Tipologia cavo** / Cable type: **H05 VVF 4 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco** / White
- **Grado di protezione** / Protection rating: **IP44**
- **Certificazioni** / Certifications: **CE - VDE - NF - CMIM**
- **Made in Italy**



BLU - Comune
BLUE - Common
MARRONE - Salita o discesa
BROWN - Ascent or descent
NERO - Salita o discesa
BLACK - Ascent or descent
GIALLO/VERDE - Terra
YELLOW/GREEN - Ground

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÁ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2254523	**VOLTA 50 K7 10/17 G1 A10 B1**	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	526 mm	1,98 Kg
2254524	**VOLTA 50 K7 20/17 G1 A10 B1**	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	631 mm	2,12 Kg
2254570	**VOLTA 50 K7 30/17 G1 A10 B1**	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	661 mm	2,26 Kg
2254525	**VOLTA 50 K7 40/17 G1 A10 B1**	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	661 mm	2,26 Kg
2254526	**VOLTA 50 K7 50/12 G1 A10 B1**	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	661 mm	2,26 Kg